

SERIA RAC

PRODUKT			FA09(D/S/W)*
MODEL			GWH09ACC-K6DNA1F
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,80/2,70/3,80
	Grzanie		0,90/3,00/4,25
Zasilanie		f/V/Hz	1/220-240/50
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej)		N x mm ²	3x1,5
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,10/0,70/1,30
	Grzanie		0,15/0,70/1,40
EER		-	3,88
COP		-	4,29
SEER		-	7,50
SCOP		-	4,20
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++
	Grzanie	-	A+
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	A	3,1
	Grzanie		3,2
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GWH09ACC-K6DNA1F/I
Przepływ powietrza		m ³ /h	610/570/540/470/440/420/390
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	38/36/34/31/29/27/25
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	54/48/46/43/41/39/37
Zakres nastawy temperatury		°C	16-30
Wydajność osuszania		l/h	1,7
Moc silnika wentylatora		W	20
Waga netto/brutto		kg	11,0/13,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	889×294×212
Sterownik standardowy (beprzewodowy)		-	YAC1FB7(IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	XK76
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GWH09AFC-K6DNA2F/O
Sprężarka	Producent	-	GREE
	Typ	-	rotacyjna
	Moc	W	757
Wentylator	Przepływ powietrza	m ³ /h	1950
	Moc silnika	W	30
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-15-50
	Grzanie	°C	-25-30
Elektroniczny zawór rozprężny			Nie
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej		-	Tak/Tak
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	50
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	61
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32
	Ilość	kg	0,53
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika		m	5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji		g/m	16
Średnica przewodów instalacji chłodniczej	Ciecz	mm	6,35
		cal	1/4"
	Gaz	mm	9,52
		cal	3/8"
Długość instalacji	Całkowita	m	15
	Różnica wysokości	m	10
Waga netto/brutto		kg	23,5/26,0
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	732×555×330

* D - Dark, S - Silver, W - White

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:

Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Sterownik standardowy		Sterowniki opcjonalne						
								
YACIFB7		XK76	CE58-00/EF(CM) [★]	CE52-24/F(C) [★]	MK010	ME30-44/D2(B) [★]	Gree Alternate Wireless IR Pro	Gree Alternate Pro ^{★★}
[★] Wymagane XK76 dla każdej z jednostek ^{★★} Wymagane moduły MK010 dla każdej z jednostek								

GREE

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Fairy

Dark / Silver / White

GWH09ACC-K6DNA1F



UWAGA: Wersja Dark i Silver panel matowy, wersja White panel błysk.

Funkcje



● Opcjonalnie.